

# IC-85 F

<b>MOTOR:</b> DEUTZ aspirado – Cm <sup>3</sup> /Calibre Carrera (mm) Par motor	<b>F4L 914 –4 CILINDROS</b> 4314 /102 X 132 276 a 1700 r.p.m.
<b>POTENCIA MAXIMA</b>	77 CV/56,5 KW ----- 2200 r.p.m.
<b>CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE</b>	60 Litros
<b>TRANSMISIÓN</b>	Engranajes helicoidales – Inversor sincronizado – Velocidad 24 + 24 posición lateral – HI-LO electro-hidráulico opcional
<b>VELOCIDAD</b> calculada min/máx Con neumáticos de serie Km/h	0.50/36.2
<b>TOMA DE FUERZA TRASERA</b>	Engranajes helicoidales TDF de 540/540 E – (proporcional 540 / 1000 –opcional)
<b>EMBRAGUE</b>	Ceramético– Doble disco de control independiente
<b>FRENOS</b>	Disco múltiple en baño de aceite con conexión automática de la doble tracción .
<b>SISTEMA HIDRÁULICO:</b> <b>BOMBA HIDRÁULICA DOBLE</b> Capacidad del caudal: Bomba 33 l/min – 40 l/min Dos distribuidores: S.E y D.E Opcional: 2 distribuidores adicionales	Elevador con control de posición, esfuerzo, mixto. Mando mecánico, capacidad máxima de elevación a 610 mm , 2500 Kg.
<b>DIRECCIÓN</b>	Hidroestática con bomba independiente – Volante telescópico .
<b>EJE DELANTERO</b>	Oscilación 6° + 6° - Dispositivo de limitación de deslizamiento de las 4RM – Eje central – conexión de la tracción delantera a través del interruptor electro-hidráulico
<b>ENGANCHE DE ARRASTRE</b> Máximo permitido remolcando peso Cat. A/ Cat. C Cat. C carga vertical Enganche de 3 puntos	6000/6000kg Mín. 410kg - Máx. 1080kg Categoría II
<b>NEUMÁTICOS DE SERIE</b>	10.75-15.3 *con opciones
<b>DELANTERO</b>	380/70-24 *con opciones
<b>TRASERO</b>	
<b>Longitud máxima con enganches y contrapesos</b> mm	3730
<b>Batalla</b> ... mm	2225
<b>Anchura mínima exterior</b> mm	1305
<b>Altura del centro del volante con neumáticos de serie</b> mm	1307
<b>Altura con arco de seguridad / Cabina</b> mm	Arco de Seguridad 2340/ Cab. 2230
<b>Distancia al suelo</b> mm	Rueda 360/70-24 mm 275
<b>Radio de giro</b> mt	3.80
<b>Vía delantera mín/máx</b> mm	1120/1310
<b>Vía trasera mín/máx</b> mm	998/1550
<b>PESO TOTAL con Arco de Seguridad/Cabina</b> Con contrapesas y sin operario Kg.	2425/2595

## ACCESORIOS DE SERIE

- Plataforma de suspensión con silent-block
- HI-LO mecánico
- Palanca de cambio lateral
- Palanca de distribución hidráulica lateral
- Elevador de control de posición, giro-mixto
- Panel de instrumentos multifunción
- Volante telescópico
- Un distribuidor S.E. + 1 D.E. y regulador de flujo
- Arco de seguridad central abatible
- Enganche corredizo del remolque
- Barras laterales flotantes
- Cinturón de seguridad
- Toma de corriente suplementaria
- faldones
- Piloto rotativo

## CABINA

- Insonorizada, A/A (opcional)
- 4 luces de trabajo
- Limpiaparabrisas delantero y trasero
- Ventanilla trasera abatible
- Filtro de carbono

## OPCIONES

- HI-LO electro-hidráulico
- Enganche rápido
- Regulación hidráulica del enganche
- Alargador del guardabarros 165 mm
- Toma de fuerza 540 – 1000 proporcional
- Cilindro vertical hidráulico derecho
- Contrapesas + enganche delantero (5-7 elem. 125 – 170 Kg.
- Tubo escape vertical
- Distrib. Aux. D.E. pos. 3
- Distrib. Aux. D.E. pos. 4 ( 7 acoplamiento trasero)
- Distrib. Aux. D.E. pos. 4+5 Acoplamiento lateral
- Distrib. Aux. D.E. pos. 3 / 4 Posición flotante
- Válvula de freno hidráulica del remolque
- Ordenador de abordó
- Guardabarros delantero